



L 10 – 220VAC BOBİN

Magnetik partikül testlerinde kullanılmak üzere 250 mm iç çapına sahip elektromanyetik bobindir.

- Enine ve açılı hata tespiti.
- Taşınabilir.
- Ayak pedalı ile eller serbest kullanım imkânı.
- Kalıcı mıknatıslık giderme (demagnetizasyon) amaçlı kullanım.
- Aşınma dayanımlı reçine kaplama.

Test edilecek parça L10 bobin içerisine yerleştirilir. Ayak pedalına basılı iken muayene ortamı parçaya uygulanır.

Demagnetizasyon amaçlı kullanımda ayak pedalı basılı iken test parçası bobin içerisinde geçirilerek belirli bir hızda ve mesafeye uzaklaştırılır.

Teknik Özellikler:

Besleme	220 VAC
Şebekeden Çekilen Akım	9,7 Amper RMS
Akı Yoğunluğu (B) (Boş Bobinin Ortasında)	15,7 mT
Amper-Tur (H)	3800
Ayak Pedalı Kablo Uzunluğu	3 Metre
Besleme Kablo Uzunluğu	5 Metre

Teknoloji Üretir, Çatlakları Görünür Kılar...



Gemlik Sanayi Sitesi B Blok
No: 12 Gemlik-Bursa TÜRKİYE
Tel: +90 224 524 73 25 (Pbx)
Faks: +90 224 524 73 31
www.tmmndt.com