



MP 5AC YARI OTOMATİK

Seri kontrol amacıyla üretilen yarı otomatik magnetik partikül çatlak kontrol cihazları, birbirine benzer yapıda üretilmiş ferromagnetik parçaların yüzey çatlaklarının tespitinde kullanılır.

Bu cihaz, malzeme üzerinde dairesel magnetik alan oluşturan dört adet akım devresi ve doğrusal magnetik alan oluşturan elektromıknatis devresinden oluşmuştur.

Test parçaları konveyör bant üzerine bağlanmış olan fiştürlere manuel olarak yüklenir. Bant redüktör-motor tahriklidir. Parçalar test noktasına taşındığında, test edilmiş parçalarda aynı hareket ile kontrol bölgesine aktarılır.

Ayar imkânına sahip beş magnetize devresi ile farklı ebatlardaki parçaları test edebilmek mümkündür.

STANDART ÖZELLİKLER

- Hızlı test çevrimi ile 16 saniyede 4 parça
- 500 mm'ye kadar test boyu imkânı
- Maksimum 100 mm test çapı
- Efektif 1.800 amper AC gücünde akım devresi
- Harici transformatör ile beslenen 12.000 amper-tur AC elektromıknatis devresi
- Akım geri besleme
- Otomatik duşlama sistemi
- Sirkülasyon pompası ve karıştırma halkası ile homojen test sıvısı
- Taşıyıcı konveyör modüler bant sistemi
- Parçaya özel taşıyıcı fiştür
- Operatör güvenliği için ışık bariyerleri ve tork limitörü
- Otomatik AC demagnetizasyon
- Klima soğutmalı transformatör panosu
- Kullanıcı dostu dokunmatik operatör paneli
- Hata uyarı sistemi
- %100 yerli üretim

OPSİYONLAR

- 15.000 amper-tur AC gücünde elektromıknatis devresi
- Paslanmaz zincir konveyör
- Islatılması zor parçalar için ön duşlama
- Döner tabla uygulaması
- TMM UVL LED lamba ve askı düzeneği
- Beyaz ışık geçirmez brandalı ve havalandırma fanlı karanlık oda
- Robot ile haberleşmeye uygun otomasyon altyapısı
- Parça kodlama